

Oppskrift Chanel Stitch

Inkl: Veiledning til for
+ glidelåslomme.

Modell: Chanel Stitch.

Str.: 18,5 x 6 x H 12,5 cm/Cosy garn* 150 g.

Str.: 22 x 6 x H 16 cm/Cosy garn* 250 g.

*Dobbel tråd: 15 hst/10 cm.

Heklenål: 3,5 - 4,5 mm.

Go handmade's lille, men eksklusive og klassiske kolleksjon av veskelåser er håndverk på sitt beste. Produksjon av låsene er en avansert prosess som krever håndlag, presisjon og en høy grad av kompetanse. En pasjon for håndverket som fordrer til den beste kvaliteten.



Heklet i Go handmade Cosy – en vidunderlig bløtt og høy kvalitets bomulls mix, som holder fasongen. 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2019



*Vi har valgt å ha for i alle veskene i vår kolleksjon.
Et vakkert for tilfører den ekstra finishen, det ekstrava-
gante utseende og den luksuriøse følelsen av kvalitet.
Foret har også en viktig funksjon, det gjør at vesken
holder fasongen.*



GODT Å VITE OM OPPSKRIFTEN

Nål, størrelse og fasthet

Dette mønsteret skal hekles med fast hekle fasthet for å oppnå den rette effekten.

Vær obs på at den ferdige vesken kan bli et par centimeter mindre eller større avhengig av din heklefasthet.

Hvis en ikke er fortrolig med heklefastheten i denne oppskriften, anbefaler vi å bruke sitt målebånd flittig.

Heklenål: 3,5 - 4,5 cm

Heklefasthet: 15 i hst på 10 cm

Foer i tasken

Vi har valgt å ha foer i alle veskene i vår kolleksjon. Et vakkert for tilfører den ekstra finishen, det ekstravagante utseende og den luksuriøse følelsen av kvalitet. Foer har også en viktig funksjon, det gjør at vesken holder fasongen.

Håndtak og annet tilbehør til vesken din

I Go handmade's store kolleksjon av tilbehør til vesker finner du alt som skal til for at gi vesken den siste finishen – hanker, reimer, stoff, knapper m.m.

FORKORTELSER OG FORKLARINGER

| | |
|------|--|
| m | maske |
| lm | luftmaske |
| hst | halv stav |
| bml | bakerste maskeledd |
| fml | forreste maskeledd |
| slm | Snu-luftmaske, snu arbeidet etter luftmasken. |
| (..) | Ved enden av omgangen/raden - angir antall masker totalt |



**Chanel Stitch vesken er
heklet med dobbel tråd.**

Chanel Stitch Veske

Liten str.: 18,5 x 6 x H 12,5 cm

Grunnstykket

Hekle en fundamentkjede, med 28 lm.

Det hekles i rekker.

1.) Start i 2. m fra nålen og hekle 27 hst. (27)
Avslutt med 2 slm.

Fra rekke 2 til 43 startes det i 3. m fra nålen.

2. - 13.) 1 hst i hver m. (27)
Avslutt med 2 slm.

14.) 1 hst i hver bml. (27)
Avslutt med 2 slm.

15. - 20.) 1 hst i hver m. (27)
Avslutt med 2 slm.

21.) 1 hst i hver fml. (27)
Avslutt med 2 slm.

22. - 33.) 1 hst i hver m. (27)
Avslutt med 2 slm.

34.) 1 hst i hver bml. (27)
Avslutt med 2 slm.

35. - 37.) 1 hst i hver m. (27)
Avslutt med 2 slm.

38.) 1 hst i hver bml. (27)
Avslutt med 2 slm.

39. - 42.) 1 hst i hver m. (27)
Avslutt med 2 slm.

43.) 1 hst i hver m. (27)

Avslutt og fest trådene – grunn stykket er ferdig.

Sidestykker (2 x)

Hekles fra bunnen og opp.

Hekle en fundamentkjede, med 11 lm.

Det hekles i rekker.

- 1.) Start i 2. m fra nålen og hekle 10 hst. (10)
Avslutt med 2 slm.
2. - 6.) Start i 3. m fra nålen, 1 hst i hver m. (10)
Avslutt med 2 slm.
- 7.) Start i 4. m fra nålen, 1 hst i hver m. (9)
Avslutt med 2 slm.
- 8.) Start i 4. m fra nålen, 1 hst i hver m. (8)
Avslutt med 2 slm.
- 9.) Start i 3. m fra nålen, 1 hst i hver m. (8)
Avslutt med 2 slm.
- 10.) Start i 4. m fra nålen, 1 hst i hver m. (7)
Avslutt med 2 slm.
- 11.) Start i 4. m fra nålen, 1 hst i hver m. (6)
Avslutt med 2 slm.
- 12.) Start i 3. m fra nålen, 1 hst i hver m. (6)

*Avslutt og fest trådene. Beregne ca. 100 cm tråd til sammen syng.
Den første siden er ferdig - den andre siden lages på samme måte.*

Chanel Stitch Veske

Stor str.: 22 x 6 x H 16 cm

Grunnstykket

Hekle en fundamentkjede, med 34 lm.

Det hekles i rekker.

1.) Start i 2. m fra nålen og hekle 33 hst. (33)
Avslutt med 2 slm.

Fra rekke 2 til 57 startes det i 3. m fra nålen.

2. - 17.) 1 hst i hver m. (33)
Avslutt med 2 slm.

18.) 1 hst i hver bml. (33)
Avslutt med 2 slm.

19. - 24.) 1 hst i hver m. (33)
Avslutt med 2 slm.

25.) 1 hst i hver fml. (33)
Avslutt med 2 slm.

26. - 41.) 1 hst i hver m. (33)
Avslutt med 2 slm.

42.) 1 hst i hver bml. (33)
Avslutt med 2 slm.

43. - 45.) 1 hst i hver m. (33)
Avslutt med 2 slm.

46.) 1 hst i hver bml. (33)
Avslutt med 2 slm.

47. - 54.) 1 hst i hver m. (33)
Avslutt med 2 slm.

55.) 1 hst i hver m. (33)

Avslutt og fest trådene – grunn stykket er ferdig.

Sidestykker (2 x)

Hekles fra bunnen og opp.

Hekle en fundamentkjede, med 11 lm.

Det hekles i rekker.

- 1.) Start i 2. m fra nålen og hekle 10 hst. (10)
Avslutt med 2 slm.
2. - 8.) Start i 3. m fra nålen, 1 hst i hver m. (10)
Avslutt med 2 slm.
- 9.) Start i 4. m fra nålen, 1 hst i hver m. (9)
Avslutt med 2 slm.
- 10.) Start i 4. m fra nålen, 1 hst i hver m. (8)
Avslutt med 2 slm.
11. - 12.) Start i 3. m fra nålen, 1 hst i hver m. (8)
Avslutt med 2 slm.
- 13.) Start i 4. m fra nålen, 1 hst i hver m. (7)
Avslutt med 2 slm.
- 14.) Start i 4. m fra nålen, 1 hst i hver m. (6)
Avslutt med 2 slm.
- 15.) Start i 3. m fra nålen, 1 hst i hver m. (6)
Avslutt med 2 slm.
- 16.) Start i 3. m fra nålen, 1 hst i hver m. (6)

*Avslutt og fest trådene. Beregne ca. 100 cm tråd til sammensying.
Den første siden er ferdig - den andre siden lages på samme måte.*

Montering av sidestykkene

Sidestykkene syes med enkeltråd på grunnstykket.

Sidestykket snus med det smale stykke oppover.

Start med sy fra det øverste hjørnet av sidestykket med utvendige sting.

Sy ned langs siden, langs bunnen og opp på den andre siden, til det andre øverste hjørne av sidestykket.

Husk at maskene skal legges overfor hverandre.

Vesken er ferdig og er klar til montering av diverse, for (side 10 - 11), glidelås, remmer osv.



Montering av låsen

Låsen skubbes inn på kanten av veske flappen.
De 2 skruefestes fra baksiden.

Den andre delen har "ben" på baksiden. Dersom en bruker den lille låsen så har den 2 "ben", den en større låsen har 4 "ben".

"Benene" settes gjennom forsiden av tasken, så det passer i avstand med plasseringen av første del av låsen.

Den medfølgende monteringsplaten settes over de 2 "ben" og "benene" bøyes mot hverandre. Hvis låsen har mer enn 2 "ben", gjentas prosessen (foto 2).

Låsen er ferdig montert.



Universelle syveiledninger veske for og glidelåse

Les alltid gjennom hele beskrivelsen før du starter
– den inneholder detaljer som er viktig for helhetsforståelsen.

For til veske:

1. Legg vesken på foret og tegn omrisset av den med kritt eller f. eks blyant. Klipp rundt den tegnede streken – klipp to like stykker, slik at du har to stykker/sider, som er like store. Merk; Dersom vesken skal ha et bunnstykke kan så må dette legges til på høyden.
2. Sy de tre sidene sammen med attersting. Dersom vesken din skal ha et bunnstykke, et "flatt" stykke i bunnen, skal dette legges til i høyden på stoffet før du klipper. Det kan være en fordel å avvente å klippe den endelige høyden på foret inntil bunnstykket er ferdig sydd sammen.
3. Bunnstykke lages på følgende måte; legg det sammensydde stoffet på et bord (Bilde 3), ved hvert av de to sammensydde hjørnene "trekkes" stoffet fra hjørnet – nå kan en se at det blir en "flate" og en "trekant" i stoffet (Bilde 4). Trekanten sys det antall centimeter inne (på stoffet) som du ønsker bunnstykket skal være. Når du har sydd begge hjørnenes trekant, har du ditt bunnstykke (Bilde 5).
4. Når man har sydd bunnen, er det fornuftig å ta hele stoffstykket og legge inn i vesken, la stoffet følge veskens høyde og klipp av i den høyden hvor en ønsker at foret skal gå til. En kan eventuelt beregne stoff til en brettekant, dette vil gi en fin overgang inne i vesken. Sy foret på med usynlige sting.




Lomme med glidelås i vesken:

5. En lomme lages av to stykker (lik størrelse) stoff som er sydd sammen på tre kanter.
6. Vrangsiden av glidelåsen sys på det ene stoffstykkets rettside. Ta så det andre stoffstykket og brett kanten – slik at de to stoffstykkene ligger med rettsiden mot hverandre og er like store. Nå er lommen ferdig.

Montering av glidelåslomme på foret i vesken:

7. Plasser lommen der du ønsker å ha den, sett den fast i foret med knappenåler, tegn så en strek der hvor du ønsker at åpningen på glidelåsen skal være. Man kan gjerne ha en kortere åpning enn lengden på glidelåsen, det ekstra stykket på glidelåsen vil da være inne i lommen.
8. Klipp opp stoffet hvor glidelåsens åpning er markert. Klipp i tillegg to små hakk på ca. en halv cm fra hver ende (i det åpningen hvor glidelåsen skal sitte) – dette er for å få en pent montert glidelås.
9. Fold de små "hakkene" inn på baksiden (Bilde 6).
10. Legg lommen med glidelåsen åpen, på undersiden av vesken slik at den passer med åpningen stoffet. Sy fast med attersting (Bilde 7 - 8).

*Du har nå laget for med en glidelåslomme.
Sy foret til vesken med usynlige sting.*



Greit å vite

Go handmade samling er utviklet og håndlaget av eksperthendene - lidenskapelige hekklere som elsker deres håndverk.

Heklenål størrelse + tetthet

Chanel Stitch veske er heklet slik at de har en fast fasthet i stingene som passer perfekt.

Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål størrelse 2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet som en annen som brukte heklenål størrelse 4,0 mm.

Dette vet vi fra laget med hekklere som deltar i heklingen.

Nøkkelen til å hekle en spesifikk størrelse handler om hekle stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på heklenålen. Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål fra 3,5 - 4,5 mm.



I Go handmades store kolleksjon av tilbehør til vesker, finner du alt til vesken finish - hanker, reimme stoff, knapper osv.